

EcoTank Pro L15180



Táto farebná multifunkčná tlačiareň formátu A3, ktorá je rýchla a ponúka mnoho funkcií, prináša bezproblémovú tlač a mimoriadne nízke prevádzkové náklady.

Tlačte, skenujte, kopírujte a faxujte s tlačiarňou EcoTank Pro s Wi-Fi. Má jednoduchú obsluhu, dosahuje výnimočne nízke náklady na tlač a znižuje spotrebu energie vďaka technológii Heat-Free. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania umožňuje rýchlo vykonať úlohy vo formáte A3 a A4. Vďaka využitiu systému Open Platform môžete v záujme zvýšenia efektivity bez problémov integrovať do existujúcej infraštruktúry IT mnoho softvérových riešení.

Ušetríte viac

Ušetríte pri každej tlači pomocou tlačiarne L15180. Vďaka nízkonákladovým fľašiam s atramentom môžete dosiahnuť neuveriteľne nízke náklady na stranu. Technológia Epson Heat-Free udržuje spotrebu energie na minimálnej úrovni a šetrí energiu.

Funkcie, ktoré vám šetria čas

Tlačiareň L15180 vytlačí prvú stranu už za 5,5 sekundy¹ a rýchlosť tlače dosahuje až 25 strán za minútu. Automatický podávač dokumentov dokáže skenovať až 26 obrázkov za minútu.

Kompatibilita s pokročilými softvérovými riešeniami

V záujme zvýšenia efektivity možno do existujúcej infraštruktúry IT integrovať mnoho softvérových riešení. Patrí medzi ne softvér Epson Remote Services (ERS), ktorý ponúka systém monitorovania a správy zariadení založený na cloude. Tento systém umožňuje vykonávať na diaľku pokročilú diagnostiku firemných produktov spoločnosti Epson.

Menej zásahov používateľa

Táto tlačiareň EcoTank Pro dokáže na jednu náplň atramentu vytlačiť tisíce strán, čím minimalizuje nutnosť dopĺňania atramentu. Dva zásobníky ponúkajú kapacitu 500 listov. So zadným podávačom s kapacitou 50 listov a automatickým podávačom dokumentov si nemusíte robiť starosti s ručným vkladáním papiera.

Jednoduché používanie a spoľahlivosť

Výber funkcií je s farebným dotykovým displejom LCD jednoduchý. A ľahké je aj dopĺňanie veľkých predných atramentových zásobníkov z uzatvárateľných fľaš s atramentom s ochranou proti kvapkaniu, ktorých použitie je úplne intuitívne.

Tlač takmer odkiaľkoľvek

Pomocou tlačiarne L15180 možno ľahko tlačiť z mobilov, tabletov a prenosných počítačov. Pomocou aplikácie Epson iPrint² a pripojenia cez Wi-Fi a Wi-Fi Direct môžete poslať dokumenty na tlač z inteligentných zariadení.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Mimoriadne hospodárna tlačiareň 4 v 1 formátu A3**
Úsporný systém atramentových zásobníkov
- **Rýchla tlač a skenovanie**
Tlač až 25 str./min a skenovanie až 26 obr./min
- **Atramentový zásobník s jednoduchým používaním**
Užívajte si dopĺňanie bez neporiadku a problémov vďaka vylepšeným fľašiam s atramentom
- **Mobilná tlač a pripojiteľnosť**
Pripojenie k sieti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Ethernet a bezplatné aplikácie na mobilnú tlač²
- **Pokročilé softvérové riešenia**
Bezproblémová integrácia softvéru do existujúcej infraštruktúry IT

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl
Atramentová technológia	DURABrite™ ET
Kategória	Grup de lucru
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Number of colours	4 colour
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy, According to IEEE/ISO 17629
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 25 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	21 A4 str./min. Čiernobiela, 21 A4 str./min. Colour
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	66.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Farby	Čierna [Pigment], Azúrová [Pigment], Žltá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo A4)	26 ipm with ADF scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo A4)	11,5 ipm with ADF scan
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	9 ipm with ADF scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	6 ipm with ADF scan
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Výstupné formáty	BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslať fax, Fax Preview, Polling Reception

PRIPOJITELNOSŤ

Sieťový protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (Obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal, A3 (29,7x42,0 cm), A3+
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 255 g/m ²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Kapacita zásobníka na papier	125 Listy
Kapacita priehradky na papier	250 Listy Štandardná, 550 Listy maximálne
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

EcoTank Pro L15180

OBSAH DODÁVKY

- 1 úplná súprava atramentu (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Elektrický kábel
- Inštalácia/bezpečnostná príručka
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Záručný list
- Hlavné zariadenie
- Stručná príručka

ÚDAJE O PRODUKTE

EcoTank Pro L15180

VŠEOBECNE

Spotreba energie	19 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (úsporný režim), 9,7 Watt Pripravený, 0,15 Watt (vypnutie), TEC 0,13 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	515 x 500 x 350 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	21,5 kg
Hladina akustického tlaku	6,7 B (A) podľa ISO 7779 tlačového vzoru na fotografickom papieri Epson Premium Glossy/režim Photo RPM - 52 dB (A) podľa ISO 9226
Kompatibilné operačné systémy	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 alebo novší (len softvér Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 alebo novší, Mac OS 10.5.8 alebo novší (vyžaduje prevzatie ovládača z webovej lokality spoločnosti Epson), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x alebo novší, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Priložený softvér	Správca zariadení Epson, Skenovanie Epson 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Akustický výkon	Prevádzka: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 52 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Hladina akustického tlaku	Operation (Roll): 52 dB (A)
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
Spracovanie médií	Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4/A3, obyčajný papier), Automat. podávač dokumentov, 2-stranný fax (A4/A3, obyčajný papier), Automat. podávač dokumentov, 2-stranný sken (A4/A3, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier)
Pamäťové karty	-

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5e, PCL6
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 strán
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 strán
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 strán
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 strán
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CH71406
Čiarový kód	8715946690339
Krajina pôvodu	Indonézia

EcoTank Pro L15180

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI ATRAMENTU



4 fľaštičky s farebnými atramentmi 112 112



7.500 strán*



6.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačéných obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Určené v súlade s normou ISO/IEC 24734 vyjadrujúcou priemernú hodnotu ESAT z testu kancelárskych zariadení kategórie pri jednostrannej tlači. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing.
2. Vyžaduje bezdrôtové pripojenie na internet. Ďalšie informácie a zoznam podporovaných jazykov a zariadení získate na webovom sídle www.epsonconnect.eu.

EPSON®